

备件清单

序号	名称	品牌	单位	数量	型号参数
1	400万全彩筒型智能网络摄像机	海康威视	台	3	DS-2CD224XYZUV-LAQL - 支持输出图像分辨率不低于2560×1440; - 靶面尺寸为1/2.7英寸; - 信噪比不小于55dB; - 支持红外补光、白光补光,有效补光距离均能达到30m; - 摄像机可在额定电源电压DC12V的±25%电压区间内稳定工作; - 内置1个麦克风,配备1个RJ45网络接口; - 内置GPU芯片; - 支持硬件微引导程序OTP写入保护机制,uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容,可提示异常报错,uboot无法正式启动。 - 可通过IE浏览器对智能算法或APP进行删除、导入、升级更新,更新过程中无需重启样机,视频画面不丢失。 - 设备满足IP66防尘防水防护等级。
2	400万AI智能网络摄像机	海康威视	台	1	DS-2XA2T4XYZUV-LAQL - 内置GPU芯片、麦克风、扬声器。 - 在2560x1440下分辨率可达到1400线 - 最低照度彩色不大于0.005 lx。 - 支持红外补光,红外作用距离不低于50m - 当智能分析行为是区域入侵、越界、进入区域、离开区域时,报警检测目标可以设6.置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 - 支持声音报警功能,报警声音类型不小于12种,并支持自定义语音,报警音量及重复次数可设置。(公安部检验报告证明) ★可通过IE浏览器对智能算法或APP进行删除、导入、升级更新,更新过程中无需重启样机,视频画面不丢失。(公安部检验报告证明) ★支持智能模块加载,加载过程中不需要重启样机,视频画面不丢失(公安部检验报告证明) ★支持许可证导入检验,第三方智能APP只有在许可证有效期内才能正常导入使用。(公安部检验报告证明) ★支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能,非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包,不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。(公安部检验报告证明) - 具有1个RJ45网络接口,1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口。(公安部检验报告证明) - 支持IP66防尘防水。(公安部检验报告证明)

高思伟

序号	名称	品牌	单位	数量	型号参数
3	支架	海康威视	个	3	DS-2205ZJ 颜色 海康白 材质 铝合金 最小管径 157.5 × 94 × 65mm
4	光纤收发器	锐捷	对	3	RG-FC11G-3A/3B 10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器 1个
5	面板+模块	一舟	个	5	86面板，超六类模块
6	接入交换机	锐捷	台	1	RG-ES209GC-P-E 交换机，交换容量 140Gbps，包转发率 13.5Mpps，8 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机（支持 PoE/PoE+，PoE 功率 120W），固化 1 个千兆电口上联，交换机支持 VLAN、端口聚合、端口镜像等功能，支持睿易 APP 和 MACC 云平台统一管理。 二层弱网管交
7	专用工具	国产	套	1	网线测试仪，网线钳，光纤检测仪（光功率计，红光笔）